基本機能

基本性能も充実、環境、安全、施工にも配慮しています。



YUMEXは Quality21 をリードする高品位なガス給湯器です。 Quality21は、ガス会社と給湯器メーカーが共同開発した 「21世紀の新しいお湯ライフを創造する高品質な給湯器」です。

INAXのガス給湯器は、この 「Q21」 をリードするにふさわしいハイクオリティを誇っています。

高級I 快適なお湯ライフを実現するため、より強化された基本性能

●冷水サンドイッチ現象を緩和


熱くなったり冷たくなったりで不快な「冷水サンドイッチ現象」をQ機能で緩和。

[Q機能とは]

給湯単独使用時の1分および5分停止後、再出湯時に±3℃以内の湯温変動幅に抑える機能。従来では10~12℃の温度変化があったものが、Q機能では2~3℃程度になりました。(当社比)

※条件によっては機能を満たさない場合もあります。また、Q機能は給湯単独使用時のみ機能します。追いだき・自動運転中は機能しません。

▼再出湯時の湯温変化




●ゆらぎシャワーで湯冷め防止

適温と低温を約10℃の間でゆらぎ運転。湯あがりの体が暖まっている状態でゆらぎシャワーを使うと、 湯ざめの防止や全身マッサージによる心身のリフレッシュ効果があります。気持ちのいい朝の目覚めにも有効です。

※必ず取扱説明書を遵守してお使いください。


▼[1/fのゆらぎ]シャワーの温度変化



●給湯プランを広げる高自吸ポンプ

2階浴槽への追いだきを可能にした高自吸ポンプを搭載。上方7m、下方3mに対応するので、より多彩な給湯プランが可能に。


※フルオートの一部機種は上方5mになります。



●清潔さを保つセルフクリーン機能

(フルオートタイプ)


追いだき配管内の残り湯を自動的に排出します。



●追いだき用循環ポンプ内蔵

(浴室隣接タイプ)

循環ポンプを内蔵した強制循環方式を採用。追いだき用熱交換器に湯アカがつきにくくなりました。放熱ロスも少なく、浴槽のお湯も冷めにくい構造です。高さ600mmのコンパクトタイプで出窓下にもピッタリ。



^{高調2} 住まいや環境の快適さを守るための機能

●低NOxで排気もクリーン

新開発のバーナーでNOx値60ppm以下の クリーンな排気を実現。



●運転音が静かな低騒音設計

運転音が静かな低騒音型で、快適な住環境が保てます。

